

Descarga Lavadora Extensible

Tubo de polipropileno con terminales de conexión en los extremos.



Aplicaciones

- Desagües de lavadoras y lavavajillas.
- Aparatos de aire acondicionado.



Disponible
en bolsa y
blister.

Características

- Tubería extensible de 60 cm a 200 cm para uso en salidas de lavadoras que puedan quedarse estables en cualquiera de las formas adoptadas en su uso.
- Terminales inyectados en termo caucho EPDM.
- Gran resistencia a lejías, a detergentes, a hipocloritos y a una amplia gama de productos químicos.
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 90 °C.



USO
DOMÉSTICO



USO
INDUSTRIAL



MUY MANEJABLE



ALTO CONTROL
DE CALIDAD



LIBRE DE
Cd / Pb / Ba

FREE

Cd-Pb-Ba

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	Ø INT. BOQUILLA "A" mm	Ø INT. BOQUILLA "B" mm
19	3/4"	29	19	21

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial
las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar