

Orange Vision

Le tuyau avec une **technologie brevetée** qui **évite les nœuds et les plis** lors de son installation.

Maniabilité et flexibilité uniques en environnements à basse température.

Grâce à son renforcement textile tricoté et à ses matériaux au toucher latex, il empêche la formation de nœuds et de plis lors de son utilisation.



Caractéristiques

- Fluo, haute visibilité, anti-abrasion.
- Grande résistance à la rupture en allongement, aux plis et aux torsions.
- Difficile à écraser, tout en étant très flexible et maniable.
- Résiste à des températures comprises entre -20°C et +60°C.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.



USAGE DOMESTIQUE



TRÈS MANIABLE



UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ



PROTECTION ANTI-UV



TEMPÉRATURE -20°C À 60°C



CONTÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ

Applications

- Irrigation et jardinage, horticulture et floriculture.
- Nettoyage des embarcations de plaisance.
- Utilisation sur chantiers et carrières.
- Particulièrement adaptée pour des environnements où la sécurité et la visibilité du tuyau doivent être garanties.
- Réduit les risques d'accidents professionnels et quotidiens dans des environnements à conditions d'utilisation spécifiques, tels que les chantiers publics, les carrières, et la construction.

Ø EXT mm	Ø INT. pouces	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE mm
18.8	5/8"	150	8
25	3/4"	250	8
31.8	1"	370	6

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.

En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard.

