

Esproflex® Aluminio Compacto

Tuyau ondulé en aluminium dédié à l'aspiration des fumées et des gaz domestiques et industriels et à la ventilation en général.



Caractéristiques

- Résistant à la flexion et étanche à des températures de 300 °C.
- Très flexible et léger pour une manipulation aisée.
- Extensible : ratio 20 cm = 1 mètre.
- Compact.



USAGE DOMESTIQUE



USAGE INDUSTRIEL



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



FREE
Cd-Pb-Ba

SANS
Ca / Pb / Ba

Applications

- Aspirations des fumées et des gaz domestiques et industriels



Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	ÉPAISSEUR PAROIS mm	FOURNITURE m
80	3" 1/8	89	4,5	150
90	3" 1/2	99	4,5	125
100	4"	109	4,5	100
110	4" 5/16	119	4,5	80
120	4" 3/4	129	4,5	80
127	5"	134	4,5	80
130	5" 1/4	139	4,5	60
140	5" 1/2	149	4,5	45
152	6"	159	4,5	45
160	6" 1/4	169	4,5	45
180	7"	189	4,5	30
203	8"	209	4,5	20
225	9"	234	4,5	20
254	10"	259	4,5	20
305	12"	309	4,5	10
350	14"	359	4,5	5
400	16"	409	4,5	5
450	18"	459	4,5	5

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.

En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard