

Esprojardín®

Tuyau multicouche en PVC flexible, renforcé avec une maille en polyester, spécial irrigation domestique.



Caractéristiques

- Usage domestique
- Tuyau d'arrosage renforcé par une maille en polyester pour résister à la pression de l'eau du réseau.
- Très léger, avec une surface lisse et très flexible.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 60 °C.



USAGE DOMESTIQUE



ÉCONOMIQUE



TRÈS MANIABLE



LÉGER



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ

FREE Cd-Pb-Ba
SANS Ca / Pb / Ba

Applications

- Irrigation domestique.
- Jardinage, horticulture, floriculture et bateaux de plaisance.



Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	Poids g/m	Pression de service bar	Pression rupture min-male bar	Longueur du rouleau m
12,5	1/2"	17	120	10	30	15-20-25-50

15	5/8"	19	150	8	24	15-20-25-50
----	------	----	-----	---	----	-------------

19	3/4"	24,5	250	8	24	25-50
----	------	------	-----	---	----	-------

25	1"	32	420	6	18	25-50
----	----	----	-----	---	----	-------

30	1" 1/8	38	580	6	18	25-50
----	--------	----	-----	---	----	-------

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard