

Espiroflat®

Manguera plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos agrícolas a baja presión.

Aplicaciones

- Conducciones de riego agrícola por goteo.
- Conducción de agua a bajas presiones.



Características

- De uso industrial, agrícola y para la construcción.
- Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones de trabajo.
- Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio.
- Gran flexibilidad y ligereza.
- Fácil instalación.
- En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera.
- La temperatura recomendada de empleo está entre -10 °C y 60 °C.



USO INDUSTRIAL



CONSTRUCCIÓN



USO AGRÍCOLA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR TOTAL mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	ALARGAMIENTO ΔL%	DILATACIÓN ΔD%
40	1" 5/8	1,3	220	5	15	±7	±10
45	1" 3/4	1,3	245	5	15	±7	±10
51	2"	1,4	340	5	15	±7	±10
55	2" 1/8	1,4	360	5	15	±7	±10
63	2" 1/2	1,5	380	4	12	±7	±10
76	3"	1,5	440	4	12	±7	±10
80	3" 1/8	1,5	450	4	12	±7	±10
90	3" 1/2	1,5	520	4	12	±7	±10
102	4"	1,6	640	3	9	±7	±10
110	4" 5/16	1,6	720	3	9	±7	±10
127	5"	1,9	880	3	9	±7	±10

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.