

Espiroflex® Aluminio Compacto

Tubo de aluminio corrugado dedicado para aspiraciones de humos y gases de tipo doméstico e industrial y para ventilación en general.

Aplicaciones

► Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales.

Disponible
cortado
a tramos y
retractilado.



Características

- Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300 °C.
- Muy flexible y ligera para una fácil manejo.
- Extensible: relación 20 cm = 1 metro.
- Compactado.



USO
DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



MUY MANEJABLE



ALTO CONTROL
DE CALIDAD



LIBRE DE
Cd / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	ESPEJOR PARED mm	SUMINISTRO m
80	3" 1/8	89	4,5	150
90	3" 1/2	99	4,5	125
100	4"	109	4,5	100
110	4" 5/16	119	4,5	80
120	4" 3/4	129	4,5	80
127	5"	134	4,5	80
130	5" 1/4	139	4,5	60
140	5" 1/2	149	4,5	45
152	6"	159	4,5	45
160	6" 1/4	169	4,5	45
180	7"	189	4,5	30
203	8"	209	4,5	20
225	9"	234	4,5	20
254	10"	259	4,5	20
305	12"	309	4,5	10
350	14"	359	4,5	5
400	16"	409	4,5	5
450	18"	459	4,5	5

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial
las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

