OPRES 40/120 BAR

Espiropres® 40 bar

Manguera multicapa de PVC plastificado, reforzada con malla de poliéster, especial para equipos de aire comprimido a presiones medias.



Características

- De uso agrícola e industrial.
- Gran flexibilidad y baja permeabilidad.
- Difícil estrangulamiento.

- Alta resistencia al alargamiento.
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C.









INDUSTRIAL



MUY MANEJABLE

Aplicaciones



- Conducción de líquidos a presión.
- Compresores.

ø INT mm	ø INT pulg.	ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	Ø CURVATURA mm	DISPONIBI EN COLO
8	5/16"	15	160	40	120	25	
10	3/8″	16	150	40	120	30	
12	1/2"	19	254	40	120	35	
16	5/8"	24	315	40	120	60	
19	5/8"	27	360	40	120	75	
25	1"	35	585	40	120	110	-

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. $Otros \ di\'ametros, colores \ y \ caracter\'isticas \ previa \ consulta. \ Consultar \ con \ el \ departamento \ comercial$ las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar



168

