

Waterflat® S

Manguera plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos agrícolas a baja presión.

Aplicaciones

- ▶ Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción.
- ▶ Funda de protección para maquinaria del sector agrícola.



Características


- De uso industrial, agrícola y para la construcción.
- Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones de trabajo.
- Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio.
- Gran flexibilidad y ligereza.
- Fácil instalación.
- En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera.
- La temperatura recomendada de empleo está entre -10 °C y 60 °C.



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA



CONSTRUCCIÓN



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pulg.	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	ALARGAMIENTO ΔL%	DILATACIÓN ΔD%	DISPONIBLE EN COLOR
40	1" 5/8	190	4	12	±7	±10	
51	2"	285	4	12	±7	±10	
55	2" 1/8	310	4	4,5	±7	±10	
63	2" 1/2	325	3	9	±7	±10	
76	3"	375	2,5	7,5	±7	±10	
102	4"	550	2,5	7,5	±7	±10	

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.