

Espirogas®

Manguera multicapa de PVC plastificado, especialmente formulado para la resistencia a hidrocarburos alifáticos, especialmente Butano y Propano a bajas presiones.



Características

- Cumple con la permeabilidad, flexibilidad e inflamabilidad que asegura la gran calidad del producto.
- Gran resistencia a la rotura en el alargamiento, a la tracción (7,5 Mpa) y a la presión en temperaturas elevadas.
- Difícil estrangulamiento.
- Manguera con certificado de producto concedido por AENOR conforme a la norma UNE 53539.
- Disponible para la conducción a bajas presiones de gases licuados del petróleo (3ª familia) como el butano y el propano, y para la conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia versión en color blanco).



USO
DOMÉSTICO



ALTO CONTROL
DE CALIDAD



LIBRE DE
Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

- Conducción a baja presión de gases licuados del petróleo (G.L.P.), y gas natural.
- Alimentación de aparatos domésticos a butano y de calentamiento al aire libre.



Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR PARED mm	PESO g/m	COLOR	TIPOS DE GASES
9	3/8"	3	138	Naranja	Butano/Propano
15	5/8"	3,5	250	Blanco	Gas natural

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial
las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

