

Espirokit Limpiafondos®

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a copolímeros de etileno.

► Limpieza de piscinas con limpiafondos automáticos.



Manguitos adaptables a cualquier tipo de conexión existente en el mercado.

Tubería realizada en base a copolímeros de etileno.

Características

- Su estructura coarrugada de perfil redondeado y su peso específico inferior a 1 aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo.
- De uso especial para piscinas.
- Resistente a los rayos UV, al frío y a la rotura en el alargamiento.
- Su Radio de curvatura es de dos veces su diámetro interior.
- Gran aseguramiento de la adherencia de las boquillas al tubo en caso de su montaje.
- Soporta temperaturas entre -25 °C y 55 °C.

USO EN PISCINAS

ATÓXICO

ALTO CONTROL DE CALIDAD

MUY MANEJABLE

LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Pack

LARGO	1 m	1,5 m
UNIDADES	12	8

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
38	1" 1/4	45.5	230	76	5

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

