

Aquaobra Plus®

Tuyau en en PVC plastifié, avec un renfort interne en maille polyester.

Applications

- Construction.
- Irrigation et arrosage en général, jardinage, horticulture et floriculture.




Couche intérieure en PVC noir.

Couche intermédiaire : renfort de la maille en fil polyester.

Couche extérieure noire striée, pour faciliter la résistance aux agents atmosphériques et à l'usure.

Caractéristiques

- Tuyau renforcé à l'intérieur par une maille en polyester pour résister à des pressions considérables et pour assurer la résistance à la rupture lors de l'allongement.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Très flexible et maniable.
- Couche extérieure noire striée, pour faciliter la résistance aux agents atmosphériques et à l'usure.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.



CONSTRUCTION



STRIÉE



HAUTES
PRESSIONS



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Cd / Pb / Ba



Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSON DE SERVICE bar	PRESSON MINI- MUM DE RUPTURE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
15	5/8"	21	210	8	24	50
19	3/4"	26	300	8	24	50
25	1"	32	385	7	21	50

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard