- Pour un usage alimentaire selon les règlements européens CE 1935/2004 et UE 10/2011 (voir la déclaration de conformité).
- Anti-UV.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Renfort intérieur ESPIROFLEX TECHNOLOGIE ANTI-TORSION, une maille polyester tricotée en rotation qui évite la torsion et la flexion en cours d'utilisation.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.































GARANTIE 10 ANS.

- Irrigation pour le jardinage pour des utilisations exigentes, pour l'horticulture et la floriculture.
- Installations domestiques et transport de l'eau en général.
- Transfert de liquides alimentaires nécessitant des simulants alimentaires A, B et D1 dans des conditions OM2 selon le règlement européen 10/2011.



ø INT mm	ø INT pouces	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION RUPTURE MINI- MALE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
12,5	1/2"	145	10	30	25-50
15	5/8"	175	10	30	25-50
19	3/4"	250	10	30	25-50

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

246