

Espiroaspersión®

Tuyau multicouche en PVC plastifié, renforcé avec une maille en polyester.
spécialement conçu pour l'irrigation agricole.



Caractéristiques

- Utilisation dans l'agriculture et la construction.
- Tuyau d'arrosage renforcé par une maille en polyester pour résister à la pression de l'eau du réseau.
- Résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 60 °C.



ÉCONOMIQUE



CONSTRUCTION



USAGE AGRICOLE



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Ca / Pb / Ba

Applications

- Irrigation et arrosage en général, jardinage, horticulture et floriculture.



Ø INT mm	Ø INT pouces	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION RUPTURE MINIMALE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
12,5	1/2"	125	8	24	25-50
15	5/8"	135	8	24	25-25-50
19	3/4"	200	8	24	25-36-50
25	1"	330	7	21	25-50
30	1" 1/8	550	7	21	25-50

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard