

Supervinil® Rústica

Tuyau en PVC monocouche, plastifié avec une surface striée, pour le jardinage, les utilisations agricoles et les systèmes de pompage.

Applications

- ▶ Zones rustiques avec des températures basses.
- ▶ Fermes et installations d'élevage en général.



PVC jaune résistant aux basses températures.

Caractéristiques

- Pour un usage agricole et domestique.
- Formulation spéciale effet touché caoutchouc et résistante aux basses températures.
- Grande flexibilité et très maniable.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 70 °C.
- Matériel 100 % recyclable.



USAGE DOMESTIQUE



USAGE AGRICOLE



TOUCHER CAOUTCHOUC



STRIÉ



CONDITIONS DÉFAVORABLES



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



SANS Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINI-MUM DE RUPTURE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
10	3/8"	14	100	3,5	10	50
12	1/2"	16	116	3,0	8,5	50
15	5/8"	19	141	2,5	7	50
20	3/4"	25	233	2,2	6,6	50
25	1"	31	348	2,2	6,6	50
30	1" 1/8	38	564	2,2	6,6	50
35	1" 3/8	44	737	2,2	6,6	50
40	1" 5/8	50	933	2,2	6,6	50
45	1" 3/4	56	1152	2,2	6,6	50
51	2"	62	1393	2,2	6,6	50
60	2" 1/32	72	1389	2	6	25

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard