

Transflot® Seccionable

Tuyau flottant sectionnable adapté aux nettoyeurs de piscine. Le tuyau peut être coupé à la longueur souhaitée grâce aux manchons détachables intégrés dans chaque section. Convient comme pièce de rechange.



Caractéristiques

- Sa structure ondulée au profil arrondi et son poids spécifique inférieur à 1 assurent sa flottabilité en service de travail.
- Non toxique.
- Buses de raccordement sectionnables, extrudées au cours du même processus en sections régulières, ce qui permet de couper le tube pour adapter sa longueur aux besoins de l'utilisateur.
- Manipulation facile dans les nettoyeurs de piscine, manuellement ou automatiquement.
- Résistant aux rayons UVA, au froid et à la rupture en allongement.
- Résiste à des températures entre -25°C et +55°C.



USAGE
DOMESTIQUE



UTILISATION
DANS LES PISCINES



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Ca / Pb / Ba

Applications

- ▶ Systèmes de nettoyage pour le fond des piscines.
- ▶ Systèmes de nettoyage autoflottants pour les piscines.

Ø INT mm	INT Ø in	Ø EXT mm	LONGUEUR ENTREZ BUSES (mm)	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O	BOBINES m
32	1" 1/4	39	1135 +/- 25	175	40	4	50
38	1" 1/2	44	1642 +/- 25	200	48	4	50

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard