Manguera tricotada de calidad superior especial para jardinería. Uso alimentario, anti UV y antialgas. Compuesta de 5 capas y dotada de sistema especial tricotado ESPIROFLEX SINE TORSION TECHNOLOGY que la hace totalmente resistente a nudos y dobleces.

- De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 (ver declaración de conformidad).
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- Refuerzo interior ESPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, una malla tricotada de poliéster en giro que evita la torsión y las dobleces en
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C.



280

































Aplicaciones

- Riegos de jardinería de gran requerimiento, horticultura y floricultura.
- Instalaciones domésticas y transporte de agua en general.
- Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011.



ø INT pulg.

1/2"

5/8"

ø INT

mm

12.5

15



PESO g/m	SERVICIO bar	MÍNIMA ROTURA bar	LARGO ROLLO m	
120	10	30	25-50	
175	10	30	25-50	

PRESIÓN

19	3/4"	250	10	30	25-50
25	1"	420	8	24	25-50

PRESIÓN

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación. En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

281